



cables cuivre  
Toronnés

CD - CDB - CDA



N° QUAL/1998/9594

**CARACTERISTIQUES**

- Très grande souplesse pendant les flexions alternées uniquement limitée par l'épaisseur du câble.
- Mais foisonnement des brins à la coupe du câble.

**COMPOSITION**

- Câbles en fils de 10/100, 15/100, 20/100.

**NORMES**

- Fils de cuivre conforme à la norme NFC 31 111.

**VARIANTES**

- Autres sections, nous consulter.
- Autres dimensions, nous consulter.
- Autres diamètres de fils, nous consulter.
- ISOLATION PVC, SILICONE, CAOUTCHOUC. CONSULTEZ LA FICHE EXTRUSION.

**APPLICATIONS**

- Liaisons souples électriques
- Mise à la terre
- **Câble de soudeuse suivant la norme CNOMO.**

**SPÉCIFIQUE**

- \*Torons extra-souple en fils de 5/100 et 7/100 pour contacteur et disjoncteur.



**CODE → CD**

Fils de 20/100°

N°	Section Mm²	Diamètre mm	Composition
1	10	4,7	7x45
2	16	5	7x4x18
4	25	7,2	7x4x29
6	35	8	7x4x40
7	50	10	7x4x57
8	70	11,6	7x7x45
10	95	14	19x4x40
11	120	15	19x4x50
12	150	17,5	19x4x50
13	200	21	19x7x48
14	300	25	19x7x72
15	400	30	19x7x96
16	500	34	19x7x3x40
	630	39	19x7x3x50
	800	45	19x7x3x64

**CODE → CDB**

Fils de 15/100°

N°	Composition
1	7x3x27
2	7x3x43
4	7x3x67
6	7x3x94
7	7x7x58
8	7x7x81
10	7x7x3x37
11	7x7x3x46
12	19x7x64
13	7x7x85
21	19x7x3x42
14	19x7x3x57
18	19x7x3x71
17	19x7x4x64
20	19x7x5x68

**CODE → CDA**

Fils de 10/100°

N°	Composition
701	7x3x60
702	7x7x42
703	7x7x66
705	7x7x92
706	7x7x3x44
707	7x7x3x61
709	7x7x3x83
710	19x7x2x58
711	19x7x3x48
712	19x7x3x64

**Conditionnement**

Couronnes bobines  
tourets

Poids approximatif gr/m
96
153
240
336
480
672
912
1152
1440
1920
2880
3840
4800
6048
7680

\* TORONS EXTRA-SOUPLES en fils de 5/100 et 7/100

**CODE → CX**

Fils de 5/100°

N°	Section Mm²	Diamètre mm	Composition
3	1,5	1,6	7x3x37
5	2,5	2,3	7x4x61
13	3	2,5	6x2x92
8	4	2,5	7x4x73
9	5	3	7x4x91

**CODE → CZ**

Fils de 7/100°

N°	Composition
4	7x56
5	7x93
6	7x112
8	7x148
13	7x4x47



Poids approximatif gr/m
14,4
24
28,8
38,4
48

**Conditionnement**

Bobines couronnes  
100m et 500m.

7, Rue du Port - 08140 BAZEILLES  
Tél. : 03.24.27.07.34 - Fax : 03.24.27.27.55  
E-mail : electro.shunt@wanadoo.fr

